
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Hydewa Ausschreibungstexte

Projekt:

Auftraggeber:

Erstellt von:

Vergabeart:

Angebotseröffnung:

Datum:

Uhrzeit:

Ort:

Ende Zuschlagsfrist:

Datum:

Ausführungsfrist:

Beginn:

Ende:

Bieter:

Summe netto: EUR

zzgl. 19% MwSt: EUR

Summe inkl. MwSt: EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt:

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

Inhaltsverzeichnis

01	Wand- und Deckensysteme	3
01.01	Hydewa Systems	3
01.01.01	Hydewa EPS-Sandwichpaneel / Hydewa PIR-Sandwichpaneel als Wandpaneel z. B. vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden	4
	Zusammenstellung (Ebene 3)	9
	Zusammenstellung (Ebene 2)	10
	Zusammenstellung	11

Projekt:

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01 **Wand- und Deckensysteme**01.01 **Hydewa Systems (Standardfarbe Weiß)**01.01.01 **Hydewa EPS-Sandwichpaneel / Hydewa PIR-Sandwichpaneel als Wandpaneel z. B. vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden****Einsetzbare Oberflächen (A):****Hydewa Premium:**

- a) Glasbord® PWI-P 2,3 mm (strukturiert) Baustoffklasse E (B2)
- b) Glasbord® PWI 3,0 mm (strukturiert) Baustoffklasse E (B2)
- c) Glasbord® FXFM 2,3 mm (strukturiert) Baustoffklasse B-s2-d0 (B1)
- d) Glasbord® FSFM 1,9 mm (plan) Baustoffklasse B-s2-d0 (B1)
- e) Glasbord® FX 1,9 mm (strukturiert) Baustoffklasse B-s1-d0 (B1)
- f) Glasbord® PSI-F 1,9 mm (plan) Baustoffklasse E (B2)

Hydewa Pro

- a) LX-P 2,0 mm (plan)
- b) LX-E 2,0 mm (strukturiert)

Einsetzbare Rückseiten (B):

- a) Stahlblech verzinkt grundiert 0,5 mm, 25µ Polyesterlack-beschichtung
- b) Alu Grobkornfolie 0,08 mm
- c) **Hydewa Basic** 1,2 mm plan
- d) **Hydewa Pro** LX-P 2,0 mm plan
- e) **Hydewa Pro** LX-E 2,0 mm strukturiert

Werden Produkte anderer Hersteller angeboten, muss die Gleichwertigkeit durch Muster und Prüfzeugnisse nachgewiesen werden!

Projekt:

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.01.0010 **Hydewa EPS-Sandwichpaneel für Innenwände, Dämmkern aus abgelagertem Polystyrol Hartschaum EPS**

Hydewa EPS-Sandwichpaneel für Innenwände mit einer Deckbreite von 1190 mm.

Dämmkern aus abgelagertem Polystyrol Hartschaum EPS 040/EPS 035, Druckspannung 100/150 kPa, gütegeschützt nach DIN 18164, Brandverhalten E nach EN 13501-1, im Verbund mit den Deckschichten E. Alle Oberflächen sind physiologisch unbedenklich und für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben geeignet. Dickenversatz der Paneele $\leq \pm 1$ mm.

Hydewa EPS-Sandwichpaneel:

Paneellänge: variabel

Paneelverbindung: Nut und lose EPS - Feder bei 80 – 240 mm

Paneeldicke

HDPE-Feder bei 60mm Paneeldicke

Deckbreite: 1190 mm

Paneelbreite: 1190 mm, Breitentoleranz Fuge ± 1 mm

Paneeldicke: 60 – 240 mm, Dickentoleranz ± 1 mm

Kaschierung: Sichtseite: Deckschicht nach obiger Liste

auswählen (A): _____

Rückseite: Deckschicht nach obiger Liste

auswählen (B): _____

Dämmstärke _____ mm

Lieferrn und nach Herstellervorgabe montieren.

Montageuntergrund: _____

Lieferrnachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

m²

.....

Projekt:

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.01.0020 **Hydewa PIR-Sandwichpaneel für Innenwände, Dämmkern aus PIR-Hartschaum**

Hydewa PIR-Sandwichpaneel für Innenwände mit einer Deckbreite von 1190 mm.

Dämmkern aus PIR Hartschaum WLG $d < 80\text{mm}$ $0,027\text{ W/m.K.}$, $80 \leq d < 120\text{ mm}$ $0,026\text{ W/m.K.}$, $d \geq 120\text{ mm}$ $0,025\text{ W/m.K.}$ $0,27$ gütegeschützt nach DIN 13165, Brandverhalten E nach EN 13501-1 im Verbund mit den Deckschichten E. Alle Oberflächen sind physiologisch unbedenklich und für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben geeignet. Dickenversatz der Paneele $\leq \pm 2\text{ mm}$.

Hydewa PIR-Sandwichpaneele:

Paneellänge: variabel

Paneelverbindung: Nut und lose PIR - Feder bei 80 – 140 mm

Paneeldicke

HDPE-Feder bei 60 mm Paneeldicke

Deckbreite: 1190 mm

Paneelbreite: 1190 mm, Breitentoleranz Fuge $\pm 1\text{ mm}$

Paneeldicke: 60 – 140 mm, Dickentoleranz $\pm 2\text{ mm}$

Kaschierung: Sichtseite: Deckschicht nach obiger Liste

auswählen (A): _____

Rückseite: Deckschicht nach obiger Liste

auswählen (B): _____

Dämmstärke _____ mm

Lieferrn und nach Herstellervorgabe montieren.

Montageuntergrund: _____

Lieferrnachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

m²

.....

01.01.01.0030 **Zubehör: Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen**

Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen, inkl. **Hydewa hps-2k** (Fugendichtstoff hart) (Art.-Nr. 510006K)

Lieferrnachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

m

.....

Projekt:

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.01.0040				
	Zubehör: Erstellen von Dehnungsfugen			
	Erstellen von Dehnungsfugen durch Abkleben und anschließende Versiegelung von ca. jeder 3. Elementfuge beim PIR-Sandwichpaneel und von ca. jeder 5. Elementfuge beim EPS-Sandwichpaneel (Anzahl abhängig vom Raumklima) inkl. Hydewa hps-1c (Fugendichtstoff weich) (Art.-Nr.: 510004C)			
	Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com			
	m	
01.01.01.0050				
	Zubehör: Lieferung und Montage von Kunststoff-Innenwinkeln			
	Lieferung und Montage von Kunststoff-Innenwinkeln 50/50/3 mm für Wand/Wand- und Wand/Decke-Anschluss; inkl. Abdichtung			
	Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com			
	m	
01.01.01.0060				
	Zubehör: Lieferung und Montage von Hydewa Dreiecksleiste			
	Lieferung und Montage von Hydewa Dreiecksleiste mit Eckpassstücken für Wand/Wand- und Wand/Decke-Anschluss; inkl. Verklebung und Verfugung mittels Hydewa hps-1c (Art.-Nr.: 510004C)			
	Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com			
	m	
01.01.01.0070				
	Zubehör: Lieferung und Montage von Kunststoff-Außenwinkeln			
	Lieferung und Montage von Kunststoff-Außenwinkeln 50/50/3 mm für Wand/Wand- und Wand/Decke-Abschluss; inkl. Abdichtung			
	Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com			
	m	

Projekt:

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 01.01.01 Hydewa EPS-Sandwichpaneel / Hydewa PIR-Sandwichpaneel als Wandpaneel z. B. vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden			
Summe 01.01 Hydewa Systems			
Summe 01 Wand- und Deckensysteme			

Projekt:

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

OZ	Zusammenstellung (Ebene 3)	Summe EUR
01.01.01	Hydewa EPS-Sandwichpaneel / Hydewa PIR-Sandwichpaneel als Wandpaneel z. B. vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden
Summe 01.01	Hydewa Systems

Projekt:

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
----	----------------------------	-----------

01.01	Hydewa Systems
-------	-----------------------	-------

Summe 01	Wand- und Deckensysteme
-----------------	--------------------------------	-------

Projekt:

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
----	----------------------------	-----------

01	Wand- und Deckensysteme
-----------	--------------------------------	-------

	Summe Zusammenstellung:
--	--------------------------------	-------

	Summe ohne Nachlass:
--	-----------------------------	-------

	Nachlass (.....%):
--	---------------------------	-------

	Summe netto:
--	---------------------	-------

	zzgl. 19% MwSt:
--	------------------------	-------

	Summe inkl. MwSt:
--	--------------------------	-------